

Raktárunkon állandó jelleggel megtalálható

Zsinóros tömítések

típus és méretválasztéka

S100 KenSeal

Faggyús kender tömítőzsinór

Gyártóművi kód:

K 915

H 1945

Beépítési jellemzők:

A közeg { legnagyobb nyomása: p = 20 bar
hőmérséklet határai: T = -20 – +60 °C
pH értékének határai: pH = 6 – 8

Az érintkező felület
legnagyobb sebessége: v = 10 m/s

Meghatározás:

kenderből font, faggyúval impregnált,
négyzetkeresztmetszetű tömítőzsinór

Felhasználási terület:

– rotációs szivattyúk
– dugattyús szivattyúk
– vízhidraulika

Tömített közeg:

ivóvíz, hideg-melegvíz,
szennyvíz, használati víz

Keresztmetszet	□ mm	4	5	6	8	10	12	14	15	16	18	20	22	25
Kiszerezés	ca. kg/doboz	0,5 1	0,5 1	1,5 2	1,5 2	1,5 3	2 3	2 3	4 5	4 5	4 5	4 5	4 10	4 10
Hossz	ca. m/doboz	21 42	13 26	28 37	16 21	10 20	9 13,5	7 10,5	12 15	10 12,5	8 10	6 7,5	5 12,5	4 10

Rendelési példa 1 doboz 8x8 mm keresztmetszetű faggyús kender tömítőzsinóra:
S108 KenSeal 8x8 2 kg

S200 PamSeal

Grafitos pamut tömítőzsinór

Gyártóművi kód:

K 935

H 1941

Beépítési jellemzők:

A közeg { legnagyobb nyomása: p = 20 bar
hőmérséklet határai: T = -20 – +60 °C
pH értékének határai: pH = 6 – 8

Az érintkező felület
legnagyobb sebessége: v = 10 m/s

Meghatározás:

pamutszálból font, grafitallal impregnált,
négyzetkeresztmetszetű tömítőzsinór

Felhasználási terület:

rotációs szivattyúk

Tömített közeg:

ivóvíz, hideg-melegvíz,
szennyvíz,
használati víz

Keresztmetszet	□ mm	4	5	6	8	10	12	14	15	16	18	20	22	25
Kiszerezés	ca. kg/doboz	0,5 1	0,5 1	1,5 2	1,5 2	1,5 3	2 3	2 3	4 5	4 5	4 5	4 5	4 10	4 10
Hossz	ca. m/doboz	21 42	13 26	28 37	16 21	10 20	9 13,5	7 10,5	12 15	10 12,5	8 10	6 7,5	5 12,5	4 10

Rendelési példa 1 doboz 6x6 mm keresztmetszetű grafitos pamut tömítőzsinóra:
S206 PamSeal 6x6 mm 2 kg