



S300 RamSeal

Ramiszálas tömítőzsinór

Gyártóművi kód:

K 41

H 1931

Beépítési jellemzők:

A közeg { legnagyobb nyomása: $p = 60$ bar
hőmérséklet határai: $T = -20 - +120$ °C
pH értékének határai: $pH = 5 - 11$

Az érintkező felület

legnagyobb sebessége: v kerületi = 12.5 m/s
 v tengelyirányú = 2 m/s

Meghatározás:

ramiszálból font, teflonnal és szilikon olajjal
impregnált, négyzetkeresztmetszetű tömítőzsinór

Felhasználási terület:

– rotációs szivattyúk
– keverők, malmok
– dugattyús szivattyúk
– hajók tönkcsövei

Tömített közeg:

– ivóvíz, hideg-melegvíz,
– olajok, zsírok
– oldószerek, vizes oldatok
– élelmiszerek

Keresztmetszet	□ mm	4	5	6	8	10	12	14	15	16	18	20	22	25
Kiszerezés	ca. kg/doboz	0,5 1	0,5 1	1,5 2	1,5 2	1,5 3	2 3	2 3	4 5	4 5	4 5	4 5	4 10	4 10
Hossz	ca. m/doboz	21 42	13 26	28 37	16 21	10 20	9 13,5	7 10,5	12 15	10 12,5	8 10	6 7,5	5 12,5	4 10

Rendelési példa 1 doboz 4x4 mm keresztmetszetű ramiszálas tömítőzsinóra:
S304 RamSeal 4x4 mm 1 kg

S400 AraSeal

Aramidszálas tömítőzsinór

Gyártóművi kód:

K 81

H 1700

Beépítési jellemzők:

A közeg { legnagyobb nyomása: $p = 60$ bar
hőmérséklet határai: $T = -100 - +280$ °C
pH értékének határai: $pH = 1 - 13$

Az érintkező felület

legnagyobb sebessége: $v = 26$ m/s

Meghatározás:

aramidszálból font, teflonnal és szilikon olajjal
impregnált, négyzetkeresztmetszetű tömítőzsinór

Felhasználási terület:

– rotációs szivattyúk
– keverők, malmok
– szelepek

Tömített közeg:

abrazív közegek, hideg és
forró víz, olajok, zsírok, hi-
gított savak és lugok, szer-
ves oldatok, szénhidrogének

Keresztmetszet	□ mm	4	5	6	8	10	12	14	15	16	18	20	22	25
Kiszerezés	ca. kg/doboz	0,5 1	0,5 1	1,5 2	1,5 2	1,5 3	2 3	2 3	4 5	4 5	4 5	4 5	4 10	4 10
Hossz	ca. m/doboz	21 42	13 26	28 37	16 21	10 20	9 13,5	7 10,5	12 15	10 12,5	8 10	6 7,5	5 12,5	4 10

Rendelési példa 1 doboz 10x10 mm keresztmetszetű aramidszálas tömítőzsinóra:
S410 AraSeal 10x10 mm 3 kg