

S500 TefSeal

Grafitos teflon tömítőzsinór

Gyártóművi kód:
K 40
H 1683

Beépítési jellemzők:

A közeg

legnagyobb nyomása: p = 30 bar

hőmérséklet határai: T = -100 – +280 °C

pH értékének határai: pH = 0 – 14

Az érintkező felület
legnagyobb sebessége: v = 20 m/s

Meghatározás:
100% Gore GFO grafittal töltött teflonszálból font,
teflonnal és szilikon olajjal impregnált,
négyzetkeresztmetszetű tömítőzsinór

Felhasználási terület:

- rotációs szivattyúk
- szárítók
- keverők
- armaturák

Tömített közeg:

- lúgok, savak
- oldószerek
- bitumen
- forró víz

Keresztmetszet	□ mm	4	5	6	8	10	12	14	15	16	18	20	22	25
Kiszerezés	ca. kg/doboz	0,5 1	0,5 1	1,5 2	1,5 2	1,5 3	2 3	2 3	4 5	4 5	4 5	4 5	4 10	4 10
Hossz	ca. m/doboz	19 38	12 24	25 33	14 18	9 18	8 12	6 9	11 14	9 11	7 8,75	6 7,5	5 12,5	4 10

Rendelési példa 1 doboz 12x12 mm keresztmetszetű grafitos teflon tömítőzsinóra:
S512 TefSeal 12x12 mm 3 kg

Amennyiben fenti, standard termékeink az Ön igényeire nem jelentenek megoldást, cégünk további 15 speciális típus szállításával áll rendelkezésére.

Bővebb felvilágosításért kérjük forduljon ügyintézőinkhez!

